

НАСОС-ДОЗАТОР НКУС 400/5Т-160

Насос дозатор (гидроруль) НКУС 400/5Т-160

Технические характеристики:

Наименование насоса	НКУС 400/5Т-160
Рабочий объем (см ³ /об)	396
Номинальный расход (л/мин)	40
Номинальное давление (Бар)	170
Предельное давление предохранительного клапана (Бар)	160
Вес (в среднем) (кг)	7,8
Размер А (мм)	178,8

Особенности:

С предохранительным клапаном , с 5м отверстием для приоритетного клапана

Насос дозатор (Гидроруль) НКУС 400/5Т-160 Применяется на следующих узлах и агрегатах:

Наименование техники	Модель техники	Примечание	Узел и назначение
Трактор	ХТЗ-121	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , исполнение приоритетного клапана в линии. Предохранительный клапан встроен на дозаторе.	гидроруль, поворот управляемых колес
Трактор	ХТЗ-160	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , исполнение приоритетного клапана в линии. Предохранительный клапан встроен на дозаторе.	гидроруль, поворот управляемых колес
Трактор	ХТЗ-16131	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , исполнение приоритетного клапана в линии. Предохранительный клапан встроен на дозаторе.	гидроруль, поворот управляемых колес
Трактор	ХТЗ-16331	ХТЗ с рулевой системой питаемой от основной гидросистемы , исполнение приоритетного клапана в линии. Предохранительный клапан встроен на дозаторе.	гидроруль, поворот управляемых колес