

## НАСОС-ДОЗАТОР (ГИДРОРУЛЬ) ХУ85/1

Производитель: M+S Hydraulic, Болгария

### Технические характеристики:

| Технические характеристики                      | Тип насоса-дозатора    |       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                 | ХУ<br>85.../1          |       |
| Рабочий объем                                   | [cm <sup>3</sup> /rev] | 84    |
| Номинальный расход                              | [l/min]                | 9     |
| Номинальное давление                            | [bar]                  | 150   |
| Предельн давление противоударн клапана          | [bar]                  | 200   |
| Максимальн давление на линии Т - P <sub>r</sub> | [bar]                  | 20    |
| Вес (в среднем)                                 | [kg]                   | 6,4   |
| Размер А                                        | [mm]                   | 136,3 |

### Особенности:

Без предохранительного клапана

**Также предлагаем:** модель ХУ85-10/1 с предохранительным клапаном

Насос дозатор (Гидроруль) ХУ85/1 Применяется на следующих узлах и агрегатах:

| Наименование техники | Производитель | Модель техники | Узел и назначение                    |
|----------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Комбайн              | Гомсельмаш    | КСК-100        | гидроруль, поворот управляемых колес |
| Трактор              |               | Т-16           | гидроруль, поворот управляемых колес |